



Dimensjoner i mm

Egenskaper

Håndtak, System 900

- Rett stang med stolper og rosetter støpt inn i veggen
- Senteravstand 400 mm, 88 mm dyp
- Stangdiameter 32 mm, Rørtykkelse 2 mm, Rosettdiameter 70 mm
- av kvalitativt rustfritt stål, PVD-belagt
- inkludert korrosjonsfritt og testet HEWI-festemateriale for veggmontering og forseglingsstape for å tette borepunktene
- Vær oppmerksom ved bruk med hengende seter: Det er nødvendig å kontrollere kompatibiliteten.
- Testet opp til 200 kg ved bruk med HEWI festemateriale
- Anbefalt maksimal vekt for brukeren: 150 kg
- En detaljert liste over mulige kombinasjoner av gripeskinner, Du finner vinkelhåndtak og dusjhåndtak med passende avtakbare dusjseter i online-katalogen vår i nedlastingsområdet til det enkelte produktet.

Utmerkelser og æresbevisninger



Farger/overflater

	WR (børstet nikkel)
	VT (børstet gull)
	UN (skinnende bronse)
	SV (børstet bronse)

	RB (børstet kobber)
	LP (børstet messing)
	JL (skinnende nikkel)
	DP (kobber blank)

	CK (polert messing)
	BZ (skinnende gull)