

*depending on the siphon used

Dimensjoner i mm

Egenskaper

Servantsett med gripehåndtak og 2 kroker bestående av
Servant 950.13.201

- Laget av mineralstøp med ikke-porøs overflate, alpinhvit
- Overspenningskant mot veggen
- med hylle og dyp rektangulær kum med sjenerøse radier
- Modulært servantsystem: tilpasningsdyktige tilleggfunksjoner kan utvides eller fjernes
- tilgjengelig for rullestolbrukere i henhold til DIN 18040 og ÖNORM B1600/1601
- 650 mm bred og 550 mm dyp
- Dybde på vaskekummen 100 mm
- Forberedt for enkelthullsmontering
- uten overløp
- elastisk i henhold til DIN EN 14688
- for feste av hengebolter
- CE-merking i henhold til byggevareforordning nr. 305/2011

og modulært tilbehør

Servantprofiler med gripehåndtak 950.13.0001 og 2 kroker 950.13.0013

- Håndtak, Kan også brukes som håndklestang, kan belastes opp til 80 kg
- 650 mm bred, Diameter på holdestangen 25 mm
- Montert over de to profilene under servanten
- Kroken kan enkelt hektes inn i og hektes ut av profilen, kan belastes opp til 2 kg
- Ekstra opphengsmulighet direkte på servanten
- 15 mm bred
- Krok og festestang av rustfritt stål av høy kvalitet
- pulverlakkert i HEWI-fargene DX (dyp matt hvit), DC (dyp matt svart) og SC (dyp matt mørkegrå perlemorglimmer)
- inkl. korrosjonsfritt festemateriale fra HEWI




Utmerkelser og æresbevisninger



Sertifikater



Farger/overflater

-  SC (mørkegrå dyp matt)
-  DX (hvit dyp matt)
-  DC (svart dyp matt)