

Dimensjoner i mm

Egenskaper

Sammenleggbart støtتهåndtak Duo, Design (B), System 900

- to parallelle, Runde håndtaksnivåer plassert over hverandre
- med radio flush release
- Venstre versjon
- Kan brettes oppover og bremses nedover
- Blå knapp (bølgesymbol) brukes til å aktivere toalettspyling
- Overføringsfrekvens 868,4 MHz
- Egnet for trådløse WC-spylesystemer fra Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE og Grohe
- Utkraging 900 mm, 256 mm høy og 75 mm bred, Diameter toppskinne 33,7 mm, Diameter nedre skinne 25 mm
- av kvalitativt rustfritt stål, pulverlakkert i HEWI-fargene DX (dyp matt hvit), DC (dyp matt svart) og SC (dyp matt mørkegrå perlemorglimmer)
- Veggplate i polyamid med integrert stålkjerne og deksel i rustfritt stål, pulverlakkert i HEWI-fargene DX (dyp matt hvit), DC (dyp matt svart) og SC (dyp matt mørkegrå perlemorglimmer)
- for montering med korrosjonsfritt og testet HEWI-festemateriale for ulike veggstrukturer (bestilles separat)
- Tetningstape for tetting av festepunktene er inkludert i leveringsomfanget
- Testet opp til 150 kg ved bruk med HEWI festemateriale
- Anbefalt maksimal vekt for brukeren: 150 kg
- Gulvstøttene 900.50.02060 og 900.50.02160 kan ettermonteres
- er produsert i samsvar med CE- og UKCA-forordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr
- oppfyller kravene i ÖNORM B1600/1601




Utmerkelser og æresbevisninger



Sertifikater



Farger/overflater

-  SC (mørkegrå dyp matt)
-  DX (hvit dyp matt)
-  DC (svart dyp matt)