



Dimensjoner i mm

Egenskaper




Mobil griperekke, System 900

- Rett stang med stolper og rosetter støpt inn i veggen
- Mobil bruk
- Senteravstand 1000 mm, 90 mm dyp
- Stangdiameter 32 mm, Rørtykkelse 2 mm, Rosettdiameter 70 mm
- Enkel installasjon takket være individuelt monterbare monteringsplater i rustfritt stål (inkludert), For festing av gripeskinnen
- Er sikret med en festeskruer (tyverisikring)
- av kvalitativt rustfritt stål, pulverlakkert i HEWI-fargene DX (dyp matt hvit), DC (dyp matt svart) og SC (dyp matt mørkegrå perlemorglimmer)
- inkludert korrosjonsfritt og testet HEWI-festemateriale for veggmontering
- Vær oppmerksom ved bruk med hengende seter: Det er nødvendig å kontrollere kompatibiliteten.
- En detaljert liste over mulige kombinasjoner av gripeskinner, Du finner vinkelhåndtak og dusjhåndtak med passende avtakbare dusjseter i online-katalogen vår i nedlastingsområdet til det enkelte produktet.

Utmerkelser og æresbevisninger



Farger/overflater

-  SC (mørkegrå dyp matt)
-  DX (hvit dyp matt)
-  DC (svart dyp matt)