



Bilde lignende

### Egenskaper

Dusjgardinstang i 801-serien, med ekstra forberedelser for takoppheng på sidene

- vannrett plasserte stenger med dusjgardinringer, koblet til U-formatet i rett vinkel
- brukes til å feste et dusjforheng
- med metallkjerne
- Festing med rosetter på vegg og i tak, takoppheng nødvendig
- med tilsvarende antall dusjgardinringer
- Skaftlengder A1/A2/A3 laget etter mål, A1/A3 fra 220 mm til 3383 mm, A2 fra 320 mm til 3367 mm
- Stangdiameter 33 mm, rosettdiameter 70 mm
- med forberedelse for takoppheng i buen og i tillegg på én eller opp til tre bein, A1/A2/A3
- fra en beinlengde A1/A2/A3 på 1984 mm er et ekstra takoppheng på beina absolutt nødvendig, opp til en lengde på 1983 mm er dette valgfritt
- Posisjonen til forberedelsen for takoppheng X1/X3 på beina A1/A3 kan velges fritt. Avstanden mellom vegg og forberedelsen for takoppheng X1/X3 er min. 371 mm. Avstanden til koblingsbuen skal være minst 211 mm
- Forberedelsen for takoppheng på bein A2 er plassert i midten
- av høyglanset polyamid iht. HEWI-fargetabell

### Utmerkelser og æresbevisninger



### Farger/overflater

	99 (ren hvit)		92 (antracitegrå)		55 (aquablå)
	98 (signal hvitt)		90 (dyp svart)		50 (stålblå)
	97 (lysegrå)		86 (sand)		33 (rubin rød)
	95 (steingrå)		84 (umbra)		18 (sennep gul)

Med forbehold om tekniske endringer, 13.05.2026