



Dimensjoner i mm

Egenskaper

Støtتهåndtak, oppklappbar, dreibart i 801-serien

- to parallelle stenger som er plassert over hverandre og koblet sammen med en koblingsbue
- brukes til fastholding og støtte
- kan belastes opp til 100 kg
- med korrosjonsbeskyttet metallkjerne og veggmonteringsplate av kunststoff med integrert stålkjerne
- kan foldes oppover og bremses nedover og dreies til venstre eller høyre mot veggen i oppslått stilling
- Montering på veggen med veggspesifikt HEWI-festematerial (bestilles separat)
- tetteband for tetting av festepunktene er inkludert i leveringen
- skjult feste
- Fremspring 750 mm, 259 mm høy og 78 mm bred, stangdiameter 33 mm
- av matt polyamid i HEWI-fargene 99 (ren hvit), 98 (signalhvitt), 97 (lysgrå), 95 (steingrå) og 92 (antrasittgrå)
- Toalettrullholder 801.50B011, toalettspyleutløsning (radiostyrt) 801.50B060 og gulvstøtter 950.50.021XA kan 950.50.023XA ettermonteres
- framstilt i samsvar med CE- og UKCA-forordning (EU) nr. 2017/745 om medisinsk utstyr
- oppfyller kravene i Belgia (CWATUPE, WVG Vlaanderen) for det overheng for støtتهåndtak, oppklappbaret på toalettet

Utmerkelser og æresbevisninger



Sertifikater



Farger/overflater

	99 (ren hvit)
	98 (signal hvitt)
	97 (lysegrå)
	95 (steingrå)

	92 (antracitegrå)
--	-------------------