

Bilde lignende

Dimensjoner i mm

Egenskaper

Sammenleggbart støttehåndtak, roterbar av 801-serien

- med integrerte spyle-/funksjonsknapper, E-versjon
- to parallelle, arrangert oppå hverandre, stenger forbundet med en forbindelsesbue
- brukes til å holde og støtte - med kontinuerlig, Korrosjonsbeskyttet stålkjerne og veggplate av polyamid med integrert stålkjerne
- Kan foldes oppover og bremses nedover og dreies til venstre eller høyre mot veggen i oppfoldet posisjon
- Sølvfarget metallknapp med blå ring brukes til å aktivere toalettspyling, Sølvfarget metallknapp med gul ring brukes til å utløse en fritt definerbar funksjon (funksjonsknappen oppfyller ikke kravene til nødalarm i henhold til DIN VDE 0834-1)
- Spiralkabel med frie kabelender for veggtilkobling
- inkl. hvitt deksel for innfelt boks
- Styrespenning maks. 30 V = SELV, PELV, Koblingsstrøm opp til maks. 2 A
- Passer til alle standard innbygningssystemer med elektrisk styring
- Montering på veggen med veggspesifikt HEWI-festemateriale (bestilles separat)
- Tetningstape for tetting av festepunktene er inkludert i leveringsområdet
- Skjult feste
- Testet opp til 150 kg ved bruk med HEWI festemateriale
- Anbefalt maksimal vekt for brukeren: 150 kg
- Utkraving 900 mm, 259 mm høy og 78 mm bred, Stangdiameter 33 mm
- laget av matt polyamid i HEWI-fargene 99 (ren hvit), 98 (signal hvit), 97 (lysegrå), 95 (steingrå) og 92 (antrasittgrå)
- Toaletterullholder 801.50B011 og gulvstøtter 950.50.021XA og 950.50.023XA kan ettermonteres
- er produsert i samsvar med CE- og UKCA-forordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr
- oppfyller kravene i ÖNORM B1600/1601





Utmerkelser og æresbevisninger




Sertifikater



Farger/overflater

	99 (ren hvit)
	98 (signal hvitt)
	97 (lysegrå)
	95 (steingrå)

	92 (antracitegrå)
---	-------------------