



Podobne zdjęcie

Wymiary w mm

Właściwości

Push bar

System 111 matowy, z litego, matowego poliamidu, średnica 33 mm z ciągłą, zabezpieczoną przed korozją wkładką stalową, do jednostronnego i sparowanego mocowania do drzwi szklanych, drewnianych, plastikowych i metalowych (aluminium: 1 do 3-komorowych, stal: profile 1-komorowe), wytrzymałość jako obciążenie zmienne 100 kg dla drzwi drewnianych i metalowych, obciążenie zmienne 50 kg dla drzwi plastikowych, z 2 punktami mocowania, mocowanie poza obszarem zamka lub w obszarze zamka, a także mocowanie przez zamek. Prosty uchwyt z wgłębionym połączeniem ukośnym przygotowany pod montaż na drzwiach ościeżnicowych. Uchwyt spełnia wytyczne Federalnego Stowarzyszenia Ubezpieczycieli Wypadkowych -Bundesverband der Unfallkassen e. V. (BUK) - bezpieczna odległość do krawędzi zamykającej 25 mm. Żądaną długość należy podać w zakresie od 300 mm do 2150 mm.

Wyróżnienia



Kolory / Powierzchnie

	99 (czysta biel)
	90 (czerni jetowa)