


Wymiary w mm

Właściwości

Składany uchwyt pomocniczy Duo, Projekt (B), System 900

- dwa równoległe, Okrągłe poziomy uchwyty umieszczone jeden nad drugim
- z uchwytem na rolę papieru toaletowego i przyciskami spłukiwania/funkcji (wersja elektryczna)
- wersja prawostronna
- Możliwość złożenia do góry i hamowania w dół
- Niebieski przycisk (symbol fali) służy do aktywacji spłukiwania toalety., Czerwony przycisk (symbol dzwonka) służy do wyzwalania dowolnie zdefiniowanej funkcji (przycisk funkcyjny nie spełnia wymagań dotyczących połączenia alarmowego zgodnie z normą DIN VDE 0834-1).
- Kabel z wolnymi końcówkami do podłączenia na ścianie
- łącznie z białą pokrywą na puszkę podtynkową
- napięcie sterujące maks. 30 V = SELV, PELV, prąd przełączania do maks. 2 A
- pasuje do wszystkich dostępnych spłuczek podtynkowych ze sterowaniem elektrycznym
- wysunięcie 750 mm, wysokość 256 mm i szerokość 75 mm, Średnica górnej szyny 33,7 mm, Średnica dolnej szyny 25 mm
- z wysokiej jakości stali szlachetnej, matowy polerowany
- Płyta ścienna wykonana z poliamidu ze zintegrowanym rdzeniem stalowym i pokrywą wykonaną z matowej polerowanej stali nierdzewnej
- do montażu za pomocą odpornego na korozję i przetestowanego materiału mocującego HEWI do różnych konstrukcji ściennych (do zamówienia osobno)
- taśma uszczelniająca do uszczelniania punktów mocowania wchodzi w zakres dostawy
- Przetestowano do 150 kg w przypadku użycia z materiałem mocującym HEWI
- Zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg
- Wsporniki podłogowe 900.50.020XA i 900.50.021XA mogą być doposażone
- jest produkowany zgodnie z rozporządzeniem CE i UKCA (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych
- spełnia wymogi obowiązujące w Belgii (CWATUPE, WVG Vlaanderen) w odniesieniu do występu składanego uchwyty pomocniczego na WC

Wyróżnienia



Certyfikaty

