



Wymiary w mm

Właściwości

Składany uchwyt pomocniczy Duo

- z dwoma poziomymi uchwytami umieszczonymi jeden nad drugim
- Dolna szyna jest prowadzona pod kątem 135° względem górnej szyny.
- Górna szyna wykonana z profilu kwadratowego, szer. 40 mm i wys. 30 mm, oferuje szeroką powierzchnię podparcia i duże promienie zapewniające wygodny chwyt, Służy do przytrzymywania i podtrzymywania
- Dolna szyna (średnica 25 mm) jest umieszczona w odległości 250 mm od przedniej krawędzi górnej szyny i służy do przytrzymywania jej w miejscu i obracania na boki.
- wysunięcie 700 mm, Panel ścienny o wysokości 181 mm i szerokości 130 mm
- Możliwość złożenia do góry i hamowania w dół
- z wysokiej jakości stali szlachetnej, powierzchnia matowa szlifowana
- Osłona płyty ściennej wykonana z wysokiej jakości poliamidu o wyglądzie stali nierdzewnej
- Stabilne mocowanie trzypunktowe
- do montażu na ścianie z ukrytym, Bezkorozyjny i przetestowany materiał mocujący do różnych konstrukcji ścian (zamawiany osobno)
- taśma uszczelniająca do uszczelniania punktów mocowania wchodzi w zakres dostawy
- Przetestowano do 150 kg w przypadku użycia z materiałem mocującym HEWI
- Zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg
- z uchwytem na rolkę papieru toaletowego 950.50.01150, Uchwyt na rolkę papieru toaletowego ze spłuczką 950.50.07290 (prawy), 950.50.07390 (lewy), Podpory stropowe 950.50.020XA, 950.50.025XA, 950.50.026XA i podkładka pod ramię 950.50.03192 mogą być doposażone.
- jest produkowany zgodnie z rozporządzeniem CE i UKCA (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych
- spełnia wymogi ÖNORM B1600/1601 i SIA 500

Certyfikaty

