




Właściwości

Klamka okienna

zamykany, Dla okien z funkcją obrotowo-uchylną, Model 162XP wykonany z okrągłej rury ze stali nierdzewnej w cięciu ukośnym (1.4301), kolor czarny, głęboko matowy, malowanie proszkowe, średnica 21,3 mm, dł. 135 mm, o grubości ścianki 1,5 mm, z blokadą 90 stopni i trzpieniem czworokątnym 7 mm, Długość wystająca 30 mm (inne długości i blokada 45 stopni na zamówienie). Wstępnie zmontowany na rozecie z metalową podstawą, 75,5 x 33 mm, z czopem oporowym o średnicy 10 mm, ukryte mocowanie, Rozstaw otworów na śruby 43 mm, Zaślepka ze stali szlachetnej (1.4301), Grubość ścianki 1,5 mm. Zintegrowany cylinder wyciskowy z 5 bębenkami pinowymi, Możliwość zablokowania we wszystkich pozycjach, ale zwolnienie ruchu obrotowego o 90 stopni, Do otwierania okna, gdy klamka okienna jest zablokowana, blokada działa bezpośrednio na uchwyt i blokuje obrót.

zamykane różnymi kluczami

Każda wkładka bębnekowa wymaga osobnego klucza, Do każdego uchwytu dostarczane są 2 klucze.

identyczne zamknięcie na klucz:

wszystkie wkładki cylindryczne mogą być zamykane tym samym kluczem. Powierzchnia klamki okiennej i rozety malowana proszkowo w kolorze głębokiej matowej czerni

Kolory / Powierzchnie

■ DC (czarny matowy)