


Podobne zdjęcie

Wymiary w mm

Właściwości

Składana poręcz podporowa, obrotowy z serii 801

- dwa równoległe, ułożone jeden nad drugim, drażki łączone za pomocą kolanka łączącego
- służy do przytrzymywania i podtrzymywania - z ciągłym, zabezpieczonym przed korozją rdzeniem stalowym i poliamidową płytą ścienną ze zintegrowanym rdzeniem stalowym
- możliwość składania do góry i hamowania w dół, a w pozycji złożonej możliwość obracania w lewo lub w prawo w kierunku ściany
- montaż na ścianie za pomocą specyficznego dla ściany materiału mocującego HEWI (zamawiany oddzielnie)
- taśma uszczelniająca do uszczelniania punktów mocowania wchodzi w zakres dostawy
- ukryte mocowanie
- Przetestowano do 150 kg w przypadku użycia z materiałem mocującym HEWI
- Zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg
- wysunięcie 600 mm, 259 mm wysokości i 78 mm szerokości, Średnica pręta 33 mm
- wykonane z poliamidu o wysokim połysku we wszystkich kolorach HEWI
- Uchwyt na rolkę papieru toaletowego 801.50.011, Wyzwalacz spłuczki WC (radiowy) 801.50.060 i wsporniki podłogowe 950.50.021XA i 950.50.023XA do doposażenia
- jest produkowany zgodnie z rozporządzeniem CE i UKCA (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych
- spełnia wymogi normy DIN 18040

Wyróżnienia



Certyfikaty



Kolory / Powierzchnie

	99 (czysta biel)
	98 (sygnał biały)
	97 (jasnoszary)
	95 (szary kamień)

	92 (szary antracytowy)
	90 (czern' jetowa)
	86 (piasek)
	84 (umbra)

	55 (błękit akwaticzny)
	50 (stalowoniebieski)
	33 (rubinowa czerwień)
	18 (żółta musztarda)