



Wymiary w mm

Właściwości

Składana poręcz podporowa, System 950

- z poziomym, Poziom uchwyty okrągłego
- służy do utrzymywania, Podtrzymywanie i prostowanie
- Możliwość złożenia do góry i hamowania w dół
- Trwałe, płynnie działające, niewymagające konserwacji złącze, Preset ex works
- wysunięcie 700 mm, 259 mm wysokości i 78 mm szerokości, Średnica pręta 33 mm
- obciążenie do 100 kg
- Płyta ścienna i uchwyt wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego w kolorach HEWI 98 (biały sygnałowy) i 90 (czerni głębi).
- Metalowa górna szyna rękojeści, lakierowany proszkowo w kolorze czarny mat w połączeniu z czarnym wspornikiem i płytą ścienną oraz biały mat w połączeniu z białym wspornikiem i płytą ścienną
- do montażu za pomocą bezkorozyjnych i przetestowanych elementów mocujących HEWI do różnych konstrukcji ściennych (zamawiane oddzielnie)
- taśma uszczelniająca do uszczelniania punktów mocowania wchodzi w zakres dostawy
- jest produkowany zgodnie z rozporządzeniem CE i UKCA (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych

Wyróżnienia



Kolory / Powierzchnie

- | | |
|---|-------------------|
|  | 98 (sygnał biały) |
|  | 90 (czerni głębi) |