




*depending on the siphon used

Wymiary w mm

Właściwości

Zestaw umywalkowy z uchwytem składający się z umywalki 950.13.201

- z odlewu mineralnego bez porów, biel alpejska
- krawędź uderzeniowa/rozpryskowa do ściany
- z półką i głębokim prostokątnym zbiornikiem o dużych promieniach
- modułowy system umywarek: możliwość rozbudowy lub demontażu dodatkowych funkcji adaptacyjnych
- możliwość podjazdu zgodnie z DIN 18040 i ÖNORM B1600/1601
- 650 mm szerokości i 550 mm głębokości
- głębokość umywalki 100 mm
- przygotowane do montażu z jednym otworem
- bez przelewu
- wytrzymałość na obciążenia zgodnie z normą DIN EN 14688

do zamocowania śrubą dwugwintową

- oznakowanie CE zgodnie z rozporządzeniem o wyrobach budowlanych nr 305/2011

i akcesoria modułowe

Profile umywalki z uchwytem 950.13.0001

- rękojeść, może być również używana jako wieszak na ręczniki, wytrzymałość na obciążenia do 80 kg.
- szerokość 650 mm, średnica pręta mocującego 25 mm
- montowane pod umywalką za pomocą dwóch profili
- poręcz wykonana z wysokiej jakości stali szlachetnej

lakierowane proszkowo w kolorach HEWI: DX (głęboka matowa biel), DC (głęboka matowa czerń) i SC (ciemnoszara mika perłowa głęboki mat).

- łącznie z materiałem mocującym HEWI odpornym na korozję



Wyróżnienia



Certyfikaty



Kolory / Powierzchnie

	SC (ciemnoszary matowy)
	DX (biały matowy)
	DC (czarny matowy)