



\*depending on the siphon used

Wymiary w mm

### Właściwości

zestaw umywalka z uchwytem, zawiera  
umywalka 950.11.120

- z odlewu mineralnego o nieporowatej powierzchni, biel alpejska
- z blatem i okrągłą miską
- bez przelewu
- przystosowana do armatur podtynkowych
- możliwość podjazdu wg normy DIN 18040 i ÖNORM B1600/1601
- obciążenie zgodnie z DIN EN 14688
- 600 mm szerokość i 550 mm głębokość
- głębokość umywalki 80 mm
- do zamocowania śruby dwugwintowej
- oznakowanie CE zgodnie z zarządzeniem o produktach budowlanych nr 305/2011

i akcesoria modułowe

profile umywalkowe z uchwytem 950.13.0024

- uchwyt, może być również używany jako wieszak na ręczniki
- szerokość 600 mm, średnica drążka mocującego 25 mm
- drążek mocujący wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- malowanie proszkowe w kolorach HEWI DX (biały głęboki mat), DC (czarny głęboki mat) i SC (ciemnoszary perłowy mika głęboki mat)
- obciążenie do 80 kg
- jest montowany poprzez dwa profile pod umywalką
- w komplecie odporny na korozję materiał montażowy HEWI

### Wyróżnienia



### Certyfikaty



**Kolory / Powierzchnie**

|                                                                                   |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | SC (ciemnoszary matowy) |
|  | DX (biały matowy)       |
|  | DC (czarny matowy)      |