



Wymiary w mm

Właściwości

Rozeta ochronna RC ze stali nierdzewnej z pokrywą wkładki rozeta zewnętrzna, lita, średnica 55 mm, wysokość 14 mm, ze zintegrowaną pokrywą wkładki z obramowaniem podtrzymującym, w wersji stożkowej, jako zabezpieczenie przed gwałtownym odkręceniem, dodatkowa ochrona przed nawierceniem, wykonana jako płyta zabezpieczająca przed przewierceniem o wymiarach 32 mm x 74 mm. Płytę zabezpieczającą przed przewierceniem przed montażem zamka należy przymocować, za pomocą połączenia klejonego, w obszarze wkładki profilowej na skrzynce zamka. Rozeta wewnętrzna w wersji FS, średnica 55 mm, wysokość 10,5 mm, ukryte mocowanie, do montażu parami, dostawa ze śrubami M 5, Otwory dla wkładki profilowej (PZ i KABA), dla występu wkładki: 10,5 - 15 mm.

Klasa ochrony: ES 1 wg DIN 18257, stosowanie na elementach antywłamaniowych wg DIN EN 1627-1630 powierzchnia kolor czarny, głęboko matowy, malowanie proszkowe

Certyfikaty



Kolory / Powierzchnie

■ DC (czarny matowy)