

Wymiary w mm

Właściwości

Rozeta ochronna RC ze stali nierdzewnej rozeta zewnętrzna, lita, średnica 55 mm, wysokość 12 mm, w wersji stożkowej, jako zabezpieczenie przed gwałtownym odkręceniem, dodatkowa ochrona przed nawierceniem, wykonana jako płyta zabezpieczająca przed przewierceniem o wymiarach 32 mm x 74 mm. Płytę zabezpieczającą przed przewierceniem przed montażem zamka należy przymocować, za pomocą połączenia klejonego, w obszarze wkładki profilowej na skrzynce zamka. Rozeta wewnętrzna w wersji FS o kompozytowej konstrukcji poliamid-stal, średnica 55 mm, wysokość 10,5 mm, ukryte mocowanie, do montażu parami, dostawa ze śrubami M 5, Otwory dla wkładki profilowej (PZ i KABA), dla występu wkładki: 9 - 15 mm.





Klasa ochrony: ES 1 wg DIN 18257, stosowanie na elementach antywłamaniowych wg DIN EN 1627-1630

Powierzchnia pokryta powłoką PVD

Certyfikaty



Kolory / Powierzchnie

	WR (nikiel szczotkowany)
	VT (szczotkowane złoto)
	SV (brąz szczotkowany)
	RB (szczotkowana miedź)

	LP (szczotkowany mosiądz)
---	---------------------------