



Wymiary w mm

### Właściwości

Mobilna składana poręcz podporowa serii 805 Classic

- z wbudowanym uruchamianiem spłukiwania, wersja elektryczna
- dwa równoległe, ułożone jeden nad drugim, drążki połączone ze sobą kolankiem połączeniowym (uformowanym z ciągłej rury)
- Służy do przytrzymywania i podtrzymywania
- Możliwość złożenia do góry i hamowania w dół
- Użytkowanie mobilne
- do łatwego i elastycznego doposażenia na istniejącej, wstępnie zmontowanej płycie montażowej 950.50.016, należy zamawiać oddzielnie
- szybki montaż składanej poręczy podporowej bez użycia narzędzi przez zwykłe zawieszenie zabezpieczona śrubą mocującą przed przypadkowym wyciągnięciem
- Przetestowano do 150 kg w przypadku użycia z materiałem mocującym HEWI
- Zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg
- niebieski przycisk służy do spłukiwania WC
- kabel spiralny z wolnymi końcówkami do podłączenia ściennego
- łącznie z białą pokrywą na puszkę podtynkową
- napięcie sterujące maks. 30 V = SELV, PELV, prąd przełączania do maks. 2 A
- pasuje do wszystkich dostępnych spłuczek podtynkowych ze sterowaniem elektrycznym
- wysunięcie 850 mm, wysokość 250 mm i szerokość 75 mm, średnica drążków 33 mm, Grubość rury 2 mm
- z wysokiej jakości stali szlachetnej, powierzchnia matowa szlifowana
- uchwyt na papier toaletowy 805.50.015 i wsporniki podłogowe 950.50.022XA i 950.50.024XA do późniejszego montażu
- produkowana zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych
- spełnia wymogi normy DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 i SIA 500

### Certyfikaty

