



Podobne zdjęcie

Wymiary w mm

### Właściwości

Składana poręcz podporowa, obrotowy z serii 801

- z podkładką na ramię
- dwa równoległe, ułożone jeden nad drugim, drążki łączone za pomocą kolanka łączącego
- służy do przytrzymywania i podtrzymywania - z ciągłym, zabezpieczonym przed korozją rdzeniem stalowym i poliamidową płytą ścienną ze zintegrowanym rdzeniem stalowym
- możliwość składania do góry i hamowania w dół, a w pozycji złożonej możliwość obracania w lewo lub w prawo w kierunku ściany
- montaż na ścianie za pomocą specyficznego dla ściany materiału mocującego HEWI (zamawiany oddzielnie)
- taśma uszczelniająca do uszczelniania punktów mocowania wchodzi w zakres dostawy
- ukryte mocowanie
- Przetestowano do 150 kg w przypadku użycia z materiałem mocującym HEWI
- Zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg
- wysunięcie 900 mm, 259 mm wysokości i 78 mm szerokości, Średnica pręta 33 mm
- Podkładka pod ramię wykonana z czarnej pianki PU, długość 295 mm
- wykonane z poliamidu o wysokim połysku w wybranych kolorach HEWI
- Uchwyt na rolkę papieru toaletowego 801.50.011, Wyzwalacz spłuczki WC (radiowy) 801.50.060 i wsporniki podłogowe 950.50.021XA i 950.50.023XA do doposażenia
- jest produkowany zgodnie z rozporządzeniem CE i UKCA (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych
- spełnia wymogi ÖNORM B1600/1601

### Wyróżnienia



### Certyfikaty



### Kolory / Powierzchnie

	99 (czysta biel)
	98 (sygnał biały)
	97 (jasnoszary)
	95 (szary kamień)

	92 (szary antracytowy)
	90 (czern jetowa)
	86 (piasek)
	84 (umbra)

	55 (błękit akwaticzny)
	50 (stalowoniebieski)
	33 (rubinowa czerwień)
	18 (żółta musztarda)

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych, 28.02.2026