




Podobne zdjęcie

Wymiary w mm

Właściwości


Jednodźwigniowy mieszacz umywalkowy

- pokryta wysokiej jakości chromem, rura okrągła
- z kolorowym chwytem z poliamidu w wybranych kolorach HEWI
- przepływ 5 l/min
- wkład ceramiczny Kerox K-35B, wytrzymały na ściskanie do 35 bar
- regulator strumienia laminarnego z dynamiczną regulacją ilościową 5 l/min, ochrona przeciwkradzieżowa
- przyłącze przez elastyczne węże ciśnieniowe z wplecionym oznaczeniem ciepło-zimno 450 mm długie, G 3/8"
- korpus armatury mosiądz
- otwarta dźwignia obsługowa z oznaczeniem ciepła-zimna
- 270 mm wysoki, wysięg 187 mm
- wylot obrotowy, ustalany opcjonalnie
- bez zestawu odpływowego
- klasa emisji hałasu 1
- nadaje się do termicznej dezynfekcji zgodnie z DVGW W 551
- dopuszczony przez DVGW (niemieckie stowarzyszenie branży gazu i wody)

Wyróżnienia



Kolory / Powierzchnie

 99 (czysta biel)	 92 (szary antracytowy)	 74 (jabłko zielone)	 36 (koral)
 98 (sygnał biały)	 90 (czerń jetowa)	 72 (majowy zielony)	 33 (rubinowa czerwień)
 97 (jasnoszary)	 86 (piasek)	 55 (błękit akwaticzny)	 24 (pomarańczowy)
 95 (szary kamień)	 84 (umbra)	 50 (stalowoniebieski)	 18 (żółta musztarda)