


*depending on the siphon used

Wymiary w mm

Podobne zdjęcia

Właściwości

Zestaw produktów umywalka i armatura składające się z
Umywalka M40.11.501

- wykonana z łanego marmuru, homogeniczna powierzchnia
- z blatem i owalną umywalką
- z zintegrowanymi uchwytymi/wieszakami na ręcznik z boku umywalki
- bezprzelewowa, przystosowana do armatur podtynkowych
- możliwość podjazdu wg normy DIN 18040 i

i

Jednodźwigniowy mieszacz umywalkowy AQ1.12M10640

- pokryta wysokiej jakości chromem, rura okrągła
- z kolorowym chwytem z poliamidu w wybranych kolorach HEWI
- przepływ 5 l/min, klasa emisji hałasu 1
- wkład ceramiczny Kerox K-35B, wytrzymały na ściskanie do 35 bar
- regulator strumienia laminarnego z dynamiczną regulacją ilościową 5 l/min, ochrona przeciwkradzieżowa
- przyłącze przez elastyczne węże ciśnieniowe z wplecionym oznaczeniem ciepło-zimno 450 mm długie, G 3/8"
- korpus armatury mosiądz, bez zestawu odpływowego
- otwarta dźwignia obsługowa z oznaczeniem ciepła-zimna
- 270 mm wysoki, wysięg 187 mm
- wylot obrotowy, ustalany opcjonalnie
- nadaje się do termicznej dezynfekcji zgodnie z DVGW W 551
- dopuszczony przez DVGW (niemieckie stowarzyszenie branży gazu i wody)



Wyróżnienia



Certyfikaty



Kolory / Powierzchnie

 99 (czysta biel)	 92 (szary antracytowy)	 74 (jabłko zielone)	 36 (koral)
 98 (sygnał biały)	 90 (czerni jetowa)	 72 (majowy zielony)	 33 (rubinowa czerwień)
 97 (jasnoszary)	 86 (piasek)	 55 (błękit akwaticzny)	 24 (pomarańczowy)
 95 (szary kamień)	 84 (umbra)	 50 (stalowoniebieski)	 18 (żółta musztarda)