




Wymiary w mm

Podobne zdjęcie

Właściwości

Zestaw ppoż. klamko-gałka

Technologia:

- klamka wyprodukowana na bazie technologii R
- przeznaczona do stosowania w obiektach budowlanych zgodnie z DIN 18255 i EN 1906, 4 klasa użytkowników
- szybki montaż poprzez zwykłe zazębienie (zatrask) klamek z elementami podłoża uprzednio zamontowanymi na drzwiach
- przebadany zgodnie z DIN 18273 FS, uzyskał znak Ü
- element podłoża wykonany z poliamidu z rdzeniem ze stali szlachetnej
- łożyskowanie stało-obrotowe z samoczynnie zatraskującym się rygłem obrotowym
- ukryte mocowanie z zabezpieczeniem przed obluźowywaniem za pomocą śrub tulejowych i kołków podporowych

Funkcja:

- podwójne łożyskowanie za pomocą bezobsługowego łożyska ślizgowego z elastycznym zasięgiem wyrównawczym i drugim punktem łożyskowania w szyjce klamki
- łatwy w montażu sprężynowy trzpień wyrównuje dystans pomiędzy klamką a orzechem zamka
- drzwi można zamykać od wewnątrz i zewnątrz na klucz, niezamknięte na klucz drzwi można otworzyć od wewnątrz klamką, a od zewnątrz tylko kluczem. Zestawy klamko - gałki należy stosować w połączeniu z odpowiednimi zamkami.

Materiał:

- element podłoża - stal w połączeniu z poliamidem
- ocynkowany rdzeń stalowy powlekany barwionym na całej głębokości wysokiej jakości poliamidem

Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu EPD


Wyróżnienia



Certyfikaty



Kolory / Powierzchnie

	99 (czysta biel)		92 (szary antracytowy)		18 (żółta musztarda)
	98 (sygnał biały)		90 (czerń jetowa)		
	97 (jasnoszary)		50 (stalowoniebieski)		
	95 (szary kamień)		33 (rubinowa czerwień)		