

Podobne zdjęcie

Właściwości













Drażek do zasłony prysznicowej Systemu 801 przystosowany do łączenia na ramionach z podwieszeniem sufitowym

- położone poziomo, połączone pod kątem prostym drążki w kształcie litery U z kółkami na zasłonę prysznicową
- służy do zawieszenia zasłony prysznicowej
- z metalowym rdzeniem
- mocowanie do sufitu i ściany za pomocą rozetek, niezbędny wspornik sufitowy
- z odpowiednią liczbą kółek
- długości ramion A1/A2/A3 wykonywane na miarę, A1/A3 od 220 mm do 3383 mm, A2 od 320 mm do 3367 mm
- śr. drążka 33 mm, śr. rozetki 70 mm
- z przystosowaniem do podwieszenia sufitowego w łuku dodatkowo na jednym albo do trzech ramion A1/A2/A3
- od długości ramion A1/A2/A3 1984 mm niezbędne jest dodatkowe podwieszenie sufitowe, do długości ramienia 1983 mm jako opcja
- Pozycja miejsca do podwieszceń sufitowych X1/X3 na ramionach A1/A3 jest dowolna. Odstęp między ścianą a miejscem podwieszceń sufitowych X1/X3 wynosi min. 371 mm. Odległość do połączenia łukowego powinna wynosić min. 211 mm
- Miejsce podwieszceń sufitowych na ramieniu A2 umieszczono centralnie
- z wysokiej jakości poliamidu wg tabeli kolorów HEWI

Wyróżnienia



Kolory / Powierzchnie

 99 (czysta biel)	 92 (szary antracytowy)	 55 (błękit akwaticzny)
 98 (sygnał biały)	 90 (czerní jetowa)	 50 (stalowoniebieski)
 97 (jasnoszary)	 86 (piasek)	 33 (rubinowa czerwíeń)
 95 (szary kamień)	 84 (umbra)	 18 (żółta musztarda)