

Wymiary w mm

Właściwości

















Jednouchwytowa bateria umywalkowa AQ477

- lakierowany proszkowo na głęboki matowy biały kolor z kolorowym elementem uchwytu zgodnie z tabelą kolorów HEWI
- przepływ 5 l/min
- wkład ceramiczny Kerox K-35OP, odporność na ciśnienie do 35 bar
- regulator strumienia laminarnego z dynamiczną regulacją ilościową 5 l/min
- Podłączenie za pomocą elastycznych węży ciśnieniowych z oznaczeniami ciepło/zimno o długości 450 mm, G 3/8"
- Dźwignia sterująca z oznaczeniem ciepła/zimna
- wysokość 172 mm, wysięgnik 130 mm
- wylot nieruchomy
- bez zestawu odpływowego
- nadaje się do termicznej dezynfekcji zgodnie z DVGW W 551
- klasa emisji hałasu 1

Wyróżnienia



Kolory / Powierzchnie

 99 (czysta biel)	 92 (szary antracytowy)	 74 (jabłko zielone)	 36 (koral)
 98 (sygnał biały)	 90 (czerń jetowa)	 72 (majowy zielony)	 33 (rubinowa czerwień)
 97 (jasnoszary)	 86 (piasek)	 55 (błękit akwaticzny)	 24 (pomarańczowy)
 95 (szary kamień)	 84 (umbra)	 50 (stalowoniebieski)	 18 (żółta musztarda)