

Wymiary w mm

### Właściwości











Skł?dane siedzisko z oparciem, System 900

- Konstrukcja wspornika ściennego, Pełnowymiarowe siedzisko i oparcie, które można zamontować oddzielnie
- Skł?dane siedzisko z powłoką antypoślizgową, teksturowane siedzisko wykonane z białego plastiku
- Aluminiowe wzmocnienie siedziska, Malowany proszkowo w kolorze siedziska
- Uchwyt ścienny ze stali nierdzewnej, Powłoka PVD
- Siedzisko można złożyć, aby zaoszczędzić miejsce
- Oparcie z teksturowanym oparciem z białego tworzywa sztucznego
- Aluminiowe złącze ścienne, malowana proszkowo w kolorze oparcia - szerokość 450 mm, 650 mm głębokości i 532 mm wysokości
- Siedzisko o szerokości 450 mm i głębokości 450 mm
- do montażu z odpornym na korozję i przetestowanym materiałem mocującym HEWI
- Zawiera materiał mocujący do oparcia
- Materiał mocujący do różnych konstrukcji ścian (zamawiany oddzielnie)
- taśma uszczelniająca i pręty uszczelniające do uszczelnienia punktów mocowania zgodnie z DIN 18534 są zawarte w dostawie
- Przetestowano do 200 kg w przypadku użycia z materiałem mocującym HEWI
- Zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg
- spełnia wymagania normy BS 8300:2009 (+A1:2010)/Doc M

### Wyróżnienia



**Kolory / Powierzchnie**

	WR (nikiel szczotkowany)		RB (szczotkowana miedź)		CK (błyszczący mosiądz)
	VT (szczotkowane złoto)		LP (szczotkowany mosiądz)		BZ (błyszczące złoto)
	UN (błyszczący brąz)		JL (błyszczący nikiel)		
	SV (brąz szczotkowany)		DP (miedź błyszcząca)		