



*depending on the siphon used

Wymiary w mm

Właściwości

Zestaw produktów umywalka i armatura składające się z
Umywalka 950.11.601

- wykonana z lanego marmuru, homogeniczna powierzchnia
- z dużym blatem i o owalnym kształcie
- z zintegrowanymi uchwyty/wieszakami na ręcznik, bezprzelewowa
- przystosowana do armatur jednootworowych
- możliwość podjazdu z DIN 18040 i ÖNORM B1600/1601
- obciążenie zgodnie z EN 14688
- szer. 850 mm, gł. 550 mm
- do montażu za pomocą śrub z podwójnym gwintem
- oznakowanie CE zgodnie z zarządzeniem o produktach budowlanych Nr 305/2011

i
Jednodźwigniowy mieszacz umywalkowy AQ1.12M10140

- pokryta wysokiej jakości chromem, okrągła
- przepływ 5 l/min, klasa emisji hałasu 1
- wkład ceramiczny Kerox K-35OP, wytrzymały na ściskanie do 35 bar
- regulator strumienia laminarnego z dynamiczną regulacją ilościową 5 l/min, przestawny kątowno i chroniony przed kradzieżą
- przyłącze przez elastyczne węże ciśnieniowe z wplecionym oznaczeniem ciepło-zimno 450 mm długie, G 3/8"
- korpus armatury mosiądz
- otwarta dźwignia obsługowa z oznaczeniem ciepła-zimna
- 140 mm wysoki, wysięg 160 mm
- wylot nieruchomy, bez zestawu odpływowego
- nadaje się do termicznej dezynfekcji zgodnie z DVGW W 551
- dopuszczony przez DVGW (niemieckie stowarzyszenie branży gazu i wody)

Wyróżnienia



Certyfikaty



Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych, 11.04.2026