



Podobne zdjęcie

Wymiary w mm

Właściwości

Poręcz do brodzika, Poręcz wannowa WARM TOUCH

- ułożone poziomo, pręty połączone pod kątem prostym
- z zagięciami 45° skierowanymi w stronę ściany
- Wykonane z wysokiej jakości poliamidu pokrytego powłoką chromowo-optyczną, ciepłe w dotyku.
- z ciągłym, rdzeniem stalowym zabezpieczonym przed korozją
- Długości poziome 720 mm i 440 mm
- głębokość 90 mm, Średnica pręta 33 mm
- Połączenie ścienne z filigranowymi wspornikami bezpośrednio do ściany (średnica 18 mm) i płaskimi rozetami
- Średnica rozety 80 mm, Wysokość nasadki 13 mm
- Prosta instalacja dzięki indywidualnie montowanym płytkom mocującym wykonanym z wysokiej jakości stali nierdzewnej do mocowania brodzika., Poręcz wannowa
- łącznie z bezkorozyjnym zestawem montażowym HEWI
- Uwaga w przypadku korzystania z podwieszanych foteli: Wymagane sprawdzenie zgodności.
- Przetestowano do 200 kg w przypadku użycia z materiałem mocującym HEWI
- Zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg
- Szczegółowa lista możliwych kombinacji chwytaków, Uchwyty kątowe i poręcze prysznicowe z dopasowanymi zawieszanymi siedzeniami można znaleźć w naszym katalogu online w obszarze pobierania odpowiedniego produktu.

Wyróżnienia



award 2013



award 2013