



Wymiary w mm

Właściwości

Jednodźwigniowy mieszacz umywalkowy

- wysokiej jakości chromowanie, okrągły, z długim, kolorowym elementem uchwytu z matowego poliamidu w wybranych kolorach HEWI
- przepływ 5 l/min
- wkład ceramiczny Kerox K-35OP, odporność na ciśnienie do 35 bar
- regulator strumienia laminarnego z dynamiczną regulacją ilościową 5 l/min, regulacja kąta i zabezpieczenie przed kradzieżą
- przyłącznie przez elastyczne węże ciśnieniowe z wplecionym oznaczeniem ciepło-zimno długość 450 mm, G 3/8"
- korpus armatury mosiądz
- otwarta dźwignia obsługowa z oznaczeniem ciepła-zimna
- wysokość 141 mm, wysięgnik 199 mm
- wylot nieruchomy
- bez zestawu odpływowego
- nadaje się do termicznej dezynfekcji zgodnie z DVGW W 551
- klasa emisji hałasu 1
- certyfikat DVGW (niemieckiego stowarzyszenia branży gazu i wody)

Wyróżnienia



Kolory / Powierzchnie

	99 (czysta biel)
	98 (sygnał biały)
	97 (jasnoszary)
	95 (szary kamień)

	92 (szary antracytowy)
	90 (czerni jetowa)