



Wymiary w mm

Właściwości

Umywalka rządowa ze stopniowaniem wysokości

- nadaje się szczególnie dobrze do ośrodków opieki dziennej
- z odlewu mineralnego o nieporowatej powierzchni, biel alpejska
- 2 połączone ze sobą prostokątne miski umywalkowe o dużych promieniach
- górna miska z lewej
- Wysokość przesunięcia 125 mm
- 1400 mm szerokości, 265 mm wysokości i 460 / 395 mm głębokości
- dolna miska ma płytszą głębokość
- w komplecie przezroczysta przegroda z pleksi w kolorze niebieskim, odpowiednia do instalacji wodnych (nie jest całkowicie szczelna)
- bez przelewu, w komplecie 2 zawory stojące do spiętrzenia wody
- głębokość koryta płuczkowego 125 mm
- przygotowane dla 3 jednocentrowych armatur
- do zamocowania śruby wieszakowej
- obciążenie zgodnie z DIN EN 14688
- Łatwe do czyszczenia - standardowe kolory rynkowe dla dzieci można usunąć bez pozostawiania śladów
- oznakowanie CE i UKCA zgodnie z rozporządzeniem o wyrobach budowlanych nr 305/2011
- wysoka temperatura wody (np. przy dezynfekcji termicznej): odporność na zmianę do 65 °C, odporność do 80 °C w czasie obciążenia 5 minut
- umywalka bez otworu na baterię dostępna na zamówienie bez dopłaty (czas dostawy: ok. 4 tygodnie)

Wyróżnienia



Certyfikaty

