



Wymiary w mm

### Właściwości

Zestaw produktów umywalka i armatura składające się z  
Umywalka 950.11.401

- wykonana z lanego marmuru, homogeniczna powierzchnia, biel alpejska
- z blatem i miednicą o owalnym kształcie
- z zintegrowanymi uchwytami/wieszakami na ręcznik
- bez przelewu, do armatur stojących jednootworowych
- możliwość podjazdu z normą ÖNORM B1600/1601
- obciążenie zgodnie z EN 14688
- szer. 1000 mm, gł. 550 mm
- do montażu za pomocą śrub z podwójnym gwintem
- oznakowanie CE zgodnie z Rozporządzeniem o produktach budowlanych nr 305/2011

i

Jednodźwigniowy mieszacz umywalkowy AQ1.12M10140

- pokryta wysokiej jakości chromem, okrągła
- przepływ 5 l/min, klasa emisji hałasu 1
- wkład ceramiczny Kerox K-35OP, wytrzymały na ściskanie do 35 bar
- regulator strumienia laminarnego z dynamiczną regulacją ilościową 5 l/min, przestawny kątowno i chroniony przed kradzieżą
- przyłącze przez elastyczne węże ciśnieniowe z wplecionym oznaczeniem ciepło-zimno 450 mm długie, G 3/8"
- korpus armatury mosiądz
- otwarta dźwignia obsługowa z oznaczeniem ciepła-zimna
- 140 mm wysoki, wysięg 160 mm
- wylot nieruchomy, bez zestawu odpływowego
- nadaje się do termicznej dezynfekcji zgodnie z DVGW W 551
- dopuszczony przez DVGW (niemieckie stowarzyszenie branży gazu i wody)

### Wyróżnienia



### Certyfikaty

