



Wymiary w mm

Właściwości

Zestaw produktów umywalka i armatura składające się z
Umywalka 950.11.161

- wykonana z lanego marmuru, homogeniczna powierzchnia
- rant przyścienny
- z blatem i dorzecze prostokątne głęboka z dużymi promieniami
- zintegrowane ergonomiczne na bokach uchwyty służące również jako wieszaki na ręczniki
- możliwość podjazdu wg normy DIN 18040 i ÖNORM B1600/1601
- szer. 650 mm, gł. 550 mm
- do armatur stojących jednootworowych
- bez przelewu, obciążenie zgodnie z EN 14688
- do montażu za pomocą śrub z podwójnym gwintem
- oznakowanie CE zgodnie z zarządzeniem o produktach budowlanych Nr 305/2011

i

Jednodźwigniowy mieszacz umywalkowy AQ1.12M10340

- pokryty wysokiej jakości chromem, sześcienny
- przepływ 5 l/min, klasa emisji hałasu 1
- wkład ceramiczny Kerox K-35OP, wytrzymały na ściskanie do 35 bar
- regulator strumienia laminarnego z dynamiczną regulacją ilościową 5 l/min, przestawny kątowno i chroniony przed kradzieżą
- przyłącze przez elastyczne węże ciśnieniowe z wplecionym oznaczeniem ciepło-zimno 450 mm długie, G 3/8"
- korpus armatury mosiądz
- otwarta dźwignia obsługowa z oznaczeniem ciepła-zimna
- 135 mm wysoki, wysięg 187 mm
- wylot nieruchomy, bez zestawu odpływowego
- nadaje się do termicznej dezynfekcji zgodnie z DVGW W 551
- dopuszczony przez DVGW (niemieckie stowarzyszenie branży gazu i wody)

Wyróżnienia



Certyfikaty

