

Podobne zdjęcie





Wymiary w mm




Właściwości

Uchwyt (USA) systemu 800 K

- drążek prosty ze wspornikami do ściany i rozetami
- służy do podtrzymywania i podpierania
- z ciągłym rdzeniem stalowym zabezpieczonym przed korozją
- wymiar zewnętrzny 42 cale (1067 mm), średnica drążka 1 5/16 cala (33 mm), głębokość 2 13/16 cala (71 mm)
- łączenie ściennie za pomocą wykonanych równo do ściany filigranowych wsporników i płaskich rozet
- łatwy montaż dzięki osobno mocowanym płytkom z wysokiej jakości stali szlachetnej służącym do zawieszenia uchwytu
- średnica rozety 3 1/8 cala (80 mm), wysokość nasadki 1/2 cala (13 mm)
- łącznie z bezkorozyjnym zestawem montażowym HEWI
- maksymalne obciążenie 250 lbs (113 kg)
- z wysokiej jakości poliamidu, w kolorze HEWI 99 (czysta biel), 95 (szary), 92 (szary antracytowy), 90 (głęboka czerń), 86 (piasek), 84 (umbra) i 33 (rubinowa czerwień)
- spełnia wymagania standardów ADA 2010 i ICC/ANSI A117.1-2017

Kolory / Powierzchnie

	99 (czysta biel)
	95 (szary kamień)
	92 (szary antracytowy)
	90 (czerń jętowa)

	86 (piasek)
	84 (umbra)
	33 (rubinowa czerwień)