

Podobne zdjęcie

Właściwości













Drażek do zasłony prysznicowej Systemu 801 przystosowany do łączenia na ramionach z podwieszeniem sufitowym

- położone poziomo, połączone pod kątem prostym drążki w kształcie litery U z kółkami na zasłonę prysznicową
- służy do zawieszenia zasłony prysznicowej
- z metalowym rdzeniem
- mocowanie do sufitu i ściany za pomocą rozetek, niezbędny wspornik sufitowy
- z odpowiednią liczbą kółek
- długości ramion A1/A2/A3 wykonywane na miarę, A1/A3 od 220 mm do 3383 mm, A2 od 320 mm do 3367 mm
- śr. drążka 33 mm, śr. rozetki 70 mm
- z przystosowaniem do podwieszenia sufitowego w łuku dodatkowo na jednym albo do trzech ramion A1/A2/A3
- od długości ramion A1/A2/A3 1984 mm niezbędne jest dodatkowe podwieszenie sufitowe, do długości ramienia 1983 mm jako opcja
- Pozycja miejsca do podwieszeń sufitowych X1/X3 na ramionach A1/A3 jest dowolna. Odstęp między ścianą a miejscem podwieszenia sufitowego X1/X3 wynosi min. 371 mm. Odległość do połączenia łukowego powinna wynosić min. 211 mm
- Miejsce podwieszenia sufitowego na ramieniu A2 umieszczono centralnie
- z wysokiej jakości poliamidu wg tabeli kolorów HEWI

Wyróżnienia



Kolory / Powierzchnie

| | | | | | |
|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|
|  | 99 (czysta biel) |  | 92 (szary antracytowy) |  | 55 (błękit akwaticzny) |
|  | 98 (sygnał biały) |  | 90 (czerní jetowa) |  | 50 (stalowoniebieski) |
|  | 97 (jasnoszary) |  | 86 (piasek) |  | 33 (rubinowa czerwień) |
|  | 95 (szary kamień) |  | 84 (umbra) |  | 18 (żółta musztarda) |