




Podobne zdjęcie



### Właściwości

Poręcz prysznicowo-wannowa Seria 801

- drążki połączone pod kątem prostym, z rozetkami do mocowania ze stali
- możliwa długość w pionie od 600 mm do 1250 mm, możliwe długości w poziomie od 475 mm do 1800 mm
- gł. 89 mm, śr. drążka 33 mm, śr. rozetki 70 mm
- przy montażu poręczy od długości 1200 mm należy umieścić dodatkowe mocowanie, ponieważ odstęp pomiędzy elementami mocującymi do ściany może maksymalnie wynosić 850 mm w linii poziomej
- z odpornym na korozję stalowym rdzeniem
- montaż ścienny za pomocą zestawu do mocowania i rozetek HEWI
- do montażu z lewej i prawej strony
- z wysokiej jakości poliamidu w wybranych kolorach HEWI
- Przestrzegać w przypadku korzystania z zawieszanych siedzeń: Wymagane sprawdzenie zgodności.
- Szczegółowa lista możliwych kombinacji uchwytów, Uchwyty kątowe i poręcze prysznicowe z dopasowanymi zawieszanymi siedzeniami można znaleźć w naszym katalogu online w obszarze pobierania odpowiedniego produktu.

### Wyróżnienia



### Kolory / Powierzchnie

	99 (czysta biel)		92 (szary antracytowy)		55 (błękit akwaticzny)
	98 (sygnał biały)		90 (czern jętowa)		50 (stalowoniebieski)
	97 (jasnoszary)		86 (piasek)		33 (rubinowa czerwień)
	95 (szary kamień)		84 (umbra)		18 (żółta musztarda)