

Wymiary w mm

### Właściwości

Składany uchwyt pomocniczy Duo, Projekt (A), System 900

- dwa równoległe, Okrągłe poziomy uchwyty umieszczone jeden nad drugim
- z uchwytem na rolkę papieru toaletowego i przyciskiem spłukującym (wersja elektryczna)
- wersja lewostronna
- Możliwość złożenia do góry i hamowania w dół
- Niebieski przycisk (symbol fali) służy do aktywacji spłukiwania toalety.
- Kabel z wolnymi końcówkami do podłączenia na ścianie
- łącznie z białą pokrywą na puszkę podtynkową
- napięcie sterujące maks. 30 V = SELV, PELV, prąd przełączania do maks. 2 A
- pasuje do wszystkich dostępnych spłuczek podtynkowych ze sterowaniem elektrycznym
- wysunięcie 850 mm, wysokość 210 mm i szerokość 101 mm, Średnica górnej szyny 33,7 mm, Średnica dolnej szyny 25 mm
- z wysokiej jakości stali szlachetnej, Powłoka PVD
- do montażu za pomocą odpornego na korozję i przetestowanego materiału mocującego HEWI do różnych konstrukcji ściennych (do zamówienia osobno)
- taśma uszczelniająca do uszczelniania punktów mocowania wchodzi w zakres dostawy
- Przetestowano do 150 kg w przypadku użycia z materiałem mocującym HEWI
- Zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg
- Wsporniki podłogowe 900.50.02070 i 900.50.02170 mogą być doposażone.
- jest produkowany zgodnie z rozporządzeniem CE i UKCA (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych
- spełnia wymogi normy DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 i SIA 500











### Wyróżnienia



### Certyfikaty



### Kolory / Powierzchnie

 WR (nikiel szczotkowany)	 RB (szczotkowana miedź)	 CK (błyszczący mosiądz)
 VT (szczotkowane złoto)	 LP (szczotkowany mosiądz)	 BZ (błyszczące złoto)
 UN (błyszczący brąz)	 JL (błyszczący nikiel)	
 SV (brąz szczotkowany)	 DP (miedź błyszcząca)	