

Wymiary w mm

Właściwości











Uchwyt z dodatkowym wspornikiem umieszczonym pośrodku, System 900

- drążek prosty ze wspornikami do ściany i rozetami
- rozmiar osi 52 cale (1321 mm), głębokość 2 3/4 cala (70 mm)
- średnica drążka 1 1/4 cala (32 mm), grubość rury 1/16 cala (2 mm), średnica rozety 2 3/4 cala (70 mm)
- obciążenie do 330 lbs (150 kg)
- z wysokiej jakości stali szlachetnej, powłoka PVD
- w zestawie bezkorozyjne i sprawdzone elementy mocujące HEWI do montażu ściennego oraz taśma uszczelniająca do uszczelnienia wywierconych otworów
- spełnia wymagania standardów ADA 2010 i ICC/ANSI A117.1-2017

Wyróżnienia



Kolory / Powierzchnie

 WR (nikiel szczotkowany)	 RB (szczotkowana miedź)	 CK (błyszczący mosiądz)
 VT (szczotkowane złoto)	 LP (szczotkowany mosiądz)	 BZ (błyszczące złoto)
 UN (błyszczący brąz)	 JL (błyszczący nikiel)	
 SV (brąz szczotkowany)	 DP (miedź błyszcząca)	