



Podobne zdjęcie

### Właściwości

Uchwyt kątowy WARM TOUCH

- ułożone pionowo i poziomo, pręty połączone pod kątem prostym
- Służy do przytrzymywania i podtrzymywania
- Wykonane z wysokiej jakości poliamidu pokrytego powłoką chromowo-optyczną, ciepłe w dotyku.
- z ciągłym, rdzeniem stalowym zabezpieczonym przed korozją
- długość w poziomie 500 mm, długość w pionie 1000 mm, głębokość 90 mm, Średnica pręta 33 mm
- Połączenie ściennie z filigranowymi wspornikami bezpośrednio do ściany (średnica 18 mm) i płaskimi rozetami
- Średnica rozety 80 mm, Wysokość nasadki 13 mm
- Prosta instalacja dzięki indywidualnie montowanym płytkom mocującym wykonanym z wysokiej jakości stali nierdzewnej do mocowania uchwyty kątownego.
- do montażu z lewej i prawej strony
- Przetestowano do 200 kg w przypadku użycia z materiałem mocującym HEWI
- Zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg
- łącznie z bezkorozyjnym zestawem montażowym HEWI
- spełnia wymogi normy SIA 500
- Zestaw uzupełniający uchwyt na papier toaletowy 801.50.011 i zestaw uzupełniający przycisk spłukiwania toalety (radio) 801.50.060 mogą być doposażone

### Wyróżnienia



award 2013



award 2013