

Wymiary w mm

### Właściwości

#### Zestaw wymienny

w technologii H z rozetami zgodnie z normami DIN 18255 i DIN EN 1906, wykonanie ze stali szlachetnej, Powłoka PVD, składający się z:

Pokrętło model 276X wykonane ze stali szlachetnej i klamka drzwiowa model 271X... w kształcie litery L ze stali szlachetnej (1.4301), Powłoka PVD, średnica nasadki 21,3 mm, z prowadnicą nasadki i rowkiem zaczepowym, z wkrętem bez łba M5 jako dodatkowe mocowanie klamki drzwi z trzpieniem czworokątnym do optymalnego przeniesienia siły na skrzydło drzwi.

Montaż następuje przez proste zatrzaśnięcie klamek w dolnych częściach, wstępnie zmontowanych na drzwiach. Zatrask można zwolnić ponownie przy użyciu klucza do demontażu.

konstrukcja wsporcza rozety o kompozytowej konstrukcji tworzywo sztuczne-stal z czarną powierzchnią cynk/nikiel dla optymalnej ochrony antykorozyjnej, zintegrowany moduł unoszenia z podtrzymywaniem sprężynowym, zastosowanie DIN z lewej i DIN z prawej strony, do podtrzymywania zamka dla dłuższej trwałości. Stałe łożysko obrotowe klamek z blokadą samoblokującą na całym obwodzie i łożyskowaniem 5 mm jako bezobsługowe łożysko ślizgowe z elastycznym zakresem kompensacji w celu wyeliminowania ewentualnych niedokładności montażowych. Ukryty, odporne na luzowanie połączenie śrubowe z kombinacją śrub ze stali nierdzewnej M5 i śrub tutei oraz sworznie podporowe wpuszczone w skrzydło drzwi.

pokrywa rozety, okrągła, ze stali nierdzewnej (1.4301), średnica 55 mm, wysokość 10,5 mm, grubość ścianki 1,5 mm.

#### Powłoka PVD

Zaprojektowany i przetestowany dla sektora kontraktowego, Kategoria użytkowa zgodnie z DIN EN 1906 - klasa 4 zestaw z trzpieniem czworokątnym 8 - 8,5 mm

Kategoria użytkowa: Zielone jabłuszko 4

Trwałość: klasa 7

Masa drzwi: brak klasyfikacji

Odporność ognia: klasa 0

Bezpieczeństwo: klasa 1

Odporność na korozję: klasa 4

Ochrona antywłamaniowa: klasa 0

Wykonanie: A





### Wyróżnienia



### Certyfikaty



**Kolory / Powierzchnie**

	WR (nikiel szczotkowany)
	VT (szczotkowane złoto)
	SV (brąz szczotkowany)
	RB (szczotkowana miedź)

	LP (szczotkowany mosiądz)
---	---------------------------