

Podobne zdjęcie

Wymiary w mm

### Właściwości

Osłona prysznicowa Seria 801













- dwa położone równolegle jeden nad drugim drążki połączone w formie łuku, z zasłonką
- zwiększa intymność i służy jako ochrona przed pryskaniem
- można składać do góry oraz pokonując opór rozkładać w dół
- końcowa część odginana o 45° w lewo lub w prawo, zastosowanie z lewej lub prawej strony
- montaż do ściany za pomocą specjalnego zestawu HEWI (należy zamówić oddzielnie odpowiednio do rodzaju ściany)
- taśma uszczelniająca do uszczelniania punktów mocowania wchodzi w zakres dostawy
- drążki o dł. 940 mm, i wysokości 259 mm, śr. drążka 33 mm
- wys. zasłonki prysznicowej 850 mm, szer. 880 mm lub na wymiar, łączna wysokość z zasłonką 967 mm
- drążki z wysokiej jakości poliamidu z bezkorozyjnym stalowym rdzeniem ze zintegrowaną stalową płytą ścienną pokrytą wysokiej jakości poliamidem
- dostępne wg tabeli kolorów HEWI
- ochronna zasłonka prysznicowa zawieszana na dolnym drążku za pomocą szlufek zapinanych na rzepy
- z 100% Trevira CS, trudnopalna zgodnie z DIN 4102/B1
- wzmocniony obręb po bokach, dół zasłonki obciążony taśmą ze stali szlachetnej
- wzór: uni biała
- nadająca się do prania w 40°C i dezynfekowania w 60°C (zalecana termiczna lub sucha dezynfekcja)
- szczelna
- antystatyczna
- odporna na pleśń i grzyby
- zasłona antybakteryjna

### Wyróżnienia



Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych, 29.05.2026

**Kolory / Powierzchnie**

	99 (czysta biel)		92 (szary antracytowy)		55 (błękit akwaticzny)
	98 (sygnał biały)		90 (czerní jetowa)		50 (stalowoniebieski)
	97 (jasnoszary)		86 (piasek)		33 (rubinowa czerwień)
	95 (szary kamień)		84 (umbra)		18 (żółta musztarda)