



Podobne zdjęcie

Wymiary w mm

### Właściwości

Składana poręcz podporowa, obrotowy z serii 801

- dwa równoległe, ułożone jeden nad drugim, drążki łączone za pomocą kolanka łączącego
  - służy do przytrzymywania i podtrzymywania - z ciągłym, zabezpieczonym przed korozją rdzeniem stalowym i poliamidową płytą ścienną ze zintegrowanym rdzeniem stalowym
  - możliwość składania do góry i hamowania w dół, a w pozycji złożonej możliwość obracania w lewo lub w prawo w kierunku ściany
  - montaż na ścianie za pomocą specyficznego dla ściany materiału mocującego HEWI (zamawiany oddzielnie)
  - taśma uszczelniająca do uszczelniania punktów mocowania wchodzi w zakres dostawy
  - ukryte mocowanie
  - Przetestowano do 150 kg w przypadku użycia z materiałem mocującym HEWI
  - Zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg
  - wysunięcie 700 mm, 259 mm wysokości i 78 mm szerokości, Średnica pręta 33 mm
- z wysokiej jakości poliamidu w kolorze HEWI 98 (biały sygnałowy), z mikrosrebrem przeciwdrobnoustrojowym
- Uchwyt na rolkę papieru toaletowego 801.50D011, Wyzwalacz spłuczki WC (radiowy) 801.50D060 i wsporniki podłogowe 950.50.021XA i 950.50.023XA do doposażenia
  - jest produkowany zgodnie z rozporządzeniem CE i UKCA (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych
  - spełnia wymogi ÖNORM B1600/1601 i SIA 500

### Wyróżnienia



### Certyfikaty



### Kolory / Powierzchnie

98 (sygnał biały)