




Podobne zdjęcie

Wymiary w mm

Właściwości

Zestaw produktów umywalka i armatura składające się z
Umywalka M40.11.501

- wykonana z lanego marmuru, homogeniczna powierzchnia
- z blatem i owalną umywalką
- z zintegrowanymi uchwytami/wieszakami na ręcznik z boku umywalki
- bezprzelewowa, przystosowana do armatur podtynkowych
- możliwość stosowania w łazienkach dla niepełnosprawnych wg normy DIN 18040 i


Jednodźwigniowy mieszacz umywalkowy AQ1.12M10640

- pokryta wysokiej jakości chromem, rura okrągła
- z kolorowym chwytem z poliamidu w wybranych kolorach HEWI
- przepływ 5 l/min, klasa emisji hałasu 1
- wkład ceramiczny Kerox K-35B, wytrzymały na ścislenie do 35 bar
- regulator strumienia laminarnego z dynamiczną regulacją ilościową 5 l/min, ochrona przeciwkradzieżowa
- przyłącze przez elastyczne węże ciśnieniowe z wplecionym oznaczeniem ciepło-zimno 450 mm długie, G 3/8"
- korpus armatury mosiądz, bez zestawu odpływowego
- otwarta dźwignia obsługowa z oznaczeniem ciepła-zimna
- 270 mm wysoki, wysięg 187 mm
- wylot obrotowy, ustalany opcjonalnie
- nadaje się do termicznej dezynfekcji zgodnie z DVGW W 551
- dopuszczony przez DVGW (niemieckie stowarzyszenie branży gazu i wody)

Wyróżnienia



Kolory / Powierzchnie

 24 (pomarańczowy)	 55 (błękit akwaticzny)	 86 (piasek)	 97 (jasnoszary)
 33 (rubinowa czerwień)	 72 (może być zielony)	 90 (czerni jetowa)	 98 (sygnał biały)
 36 (korał)	 74 (jabłko zielone)	 92 (szary antracytowy)	 99 (czysta biel)
 50 (stalowoniebieski)	 18 (żółta musztarda)	 95 (szary kamień)	 84 (umbra)