




Wymiary w mm

### Właściwości

#### Klamka okienna

zamykany, Model 111XP wykonany z okrągłej rury ze stali nierdzewnej (1.4301), Średnica 21,3 mm, dł. 140 mm, o grubości ścianki 1,5 mm, z blokadą 90 stopni i trzpieniem czworokątnym 7 mm, Długość wystająca 30 mm (inne długości i blokada 45 stopni na zamówienie). Klamka okienna spełnia wymagania normy DIN 18040. Wstępnie zmontowany na rozecie z metalową podstawą, 75,5 x 33 mm, z czopem oporowym o średnicy 10 mm, ukryte mocowanie, Rozstaw otworów na śruby 43 mm, Zaślepka ze stali szlachetnej (1.4301), Grubość ścianki 1,5 mm. Zintegrowany siłownik ciśnieniowy z 5 zawleczkami, Możliwość zablokowania we wszystkich pozycjach, blokada działa bezpośrednio na uchwyt i blokuje obrót. zamykane różnymi kluczami:

Każda wkładka bębnekowa wymaga osobnego klucza, Do każdego uchwytu dostarczane są 2 klucze.

identyczne zamknięcie na klucz:

wszystkie wkładki cylindryczne mogą być zamykane tym samym kluczem. Powierzchnia klamki okiennej i rozety malowana proszkowo w kolorze głębokiej matowej czerni

### Wyróżnienia



### Kolory / Powierzchnie

DC (czarny matowy)