

RÜCKENSTÜTZEN

WANDGEBUNDENE STÜTZKLAPPGRIFFE

ERFORDERLICH FÜR ALLE

Polyamid



950.51.90090

- Achsmaß 650-700 mm bauseits verstellbar
- 150 mm tief
- Rückenlehne aus glasfaser-verstärktem Polyamid in HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Befestigungswinkel aus Metall, weiß pulverbeschichtet

+

Polyamid **CE**



950.50.11090 | 600 mm **950.50.12090 | 700 mm**
950.50.13090 | 850 mm



950.50.11091 | 600 mm **950.50.12091 | 700 mm**
950.50.11099 | 600 mm **950.50.12099 | 700 mm**
950.50.13091 | 850 mm **950.50.13099 | 850 mm**

CE

+

+

Edelstahl **CE**



950.50.610XA | 600 mm **950.50.620XA | 700 mm**
950.50.630XA | 850 mm

+

+

WARM TOUCH **CE**



950.50.11050 | 600 mm **950.50.12050 | 700 mm**
950.50.13050 | 850 mm

+

+

Chrom **CE**



950.50.61040 | 600 mm **950.50.62040 | 700 mm**
950.50.63040 | 850 mm

+

BM17.4

Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)
 Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493

Zusätzlich bereitzustellen:
 Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200311)
 oder bauseits zu bestellen:
 Injektionsmörtel HIT-HY200A (Hilti),
 Auspressgerät HDM (Hilti)

BM10.4

Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)

BM11.4

Zur Befestigung an Wänden aus Porenbeton (> P2)

Zusätzlich bereitzustellen:
 Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266), Konusbohrer (HEWI Bestell-Nr.: 171041)
 oder bauseits zu bestellen:
 Injektionsmörtel HIT-HY 270 (Hilti),
 Auspressgerät HDM (Hilti),
 Konusbohrer TE-C PB 22/100 (Hilti)

BM12.4

Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit Hinterfüterung aus Schichtholzplatten (wasserfest verleimt, mind. 30 mm Stärke erforderlich, z. B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

BM13.4

Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten, z. B. Tragständer oder Vorwandinstallation

BM18.4

Zur Befestigung an Wänden mit Siebhülse ø 18 mm

- Hohlblockstein aus Beton
- Hochlochziegel
- Hohlblöcke aus Leichtbeton
- Haufwerksporiger Leichtbeton

Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

Ohne Siebhülse

- Vollziegel, Kalksandlochstein

Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

Zusätzlich bereitzustellen:
 Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266)
 oder bauseits zu bestellen:
 Injektionsmörtel HIT-HY 270 (Hilti),
 Auspressgerät HDM (Hilti)