

Afmetingen in mm

Eigenschappen

Raamgreep

afsluitbaar, Model 116 van polyamide, diameter 20 mm, 120 mm lang, met 90-graden-vergrendelpunten en 7 mm vierkantstift, lengte 30 mm uitstekend (op aanvraag ook met andere stiftlengtes en 45°-ventilatie klikstand verkrijgbaar).















Voorgemonteerd op rozet met metalen ondergedeelte 76,5 x 35 mm, met steuntap diameter 10 mm, blinde schroefverbinding, afstand schroefgaten 43 mm, afdekkap in polyamide. Geïntegreerde drukcilinders met 5 stiftsluitingen, sluitbaar in alle vergrendelstanden, de sluiting werkt direct op de greep en blokkeert de draaiing. verschillend sluitend:

voor elke sluitcilinder zijn aparte sleutels nodig, per greep worden 2 sleutels geleverd.

identiek sluitend:

alle sluitcilinders kunnen met dezelfde sleutel worden gesloten.

Kleuren / Oppervlakken

 18 (mosterdgeel)	 55 (aqua blauw)	 92 (antraciegrijs)	 99 (zuiverwit)
 33 (robijnrood)	 84 (omber)	 95 (rotsgrijs)	 74 (appelgroen)
 36 (koraal)	 86 (zand)	 97 (lichtgrijs)	
 50 (staalblauw)	 90 (diepzwart)	 98 (signaalwit)	