HEWI deurkrukgarnituur
111PBMV06230

Vergelijkbare afbeelding



Afmetingen in mm

Eigenschappen
Deurkrukgarnituur
met vlakke deurkrukrozet, afdekkap van roestvrij staal (1.4301) mat in PVD-coating, diameter 32 mm, bestaande uit:
Deurkrukmodel 111.23PBM U-vorm van mat polyamide met doorlopende stalen kern tot in het uiteinde van de deurkruk, doorlopend gekleurd, diameter 23 mm, met aanslaggeleiding. Vierkantstift van het deurkrukstiftdeel 8 mm met trapeziumschroefdraad, voor Oostenrijkse vierkante pin in slotgebied 8,5 mm met trapeziumschroefdraad.
Bevestiging van de deurkruk in een inperslager met vertanding rondom en een polyamide glijlagerbus met twee nokken als beveiliging tegen verdraaiing in het inperslager. De schroefdraadstift M5 zet zich vast, als beveiliging van de gatengedeelten van de deurkruk, in een uitsparing in de vierkantstift en draagt daardoor bij aan een optimale krachtoverbrenging in het deurblad.
Te gebruiken in combinatie met ingelaten sloten volgens DIN 18251.
Montage van de inpersbussen door middel van montagemoeren met trapeziumschroefdraad, SW 19. Voor de montage raden wij het gebruik van een ringsleutel SW 19 aan. De freesafmeting bij de slotmoer moet een nominale afmeting van 25 mm hebben. Productietoleranties van +/- 1 mm kunnen door inperslagers worden gecompenseerd. De montage wordt aanbevolen bij woonruimte- en binnendeuren met HDF-dekplaat en tussenlagen van tubulaire of massieve spaanplaatkern of hoogwaardiger, zowel in stompe als gefelsde uitvoering. Houd er rekening mee, dat wij alleen de montage aan door HEWI geteste deurelementen aanbevelen. Bovendien kan mini ook op niet-geteste deurelementen worden geïnstalleerd. Een probleemloze montage en een langdurige gebruiksgeschiktheid kan HEWI in dit geval echter niet garanderen. Onder www.hewi.de/mini op onze website vindt u een actuele lijst van de geteste deurelementen. Beslag met minirozetten is niet geschikt voor gebruik op deurelementen met de functies brandbeveiliging, rookbeveiliging, inbraakwering, vochtige ruimte en stralingsbescherming.
Ontworpen en gekeurd voor het objectsegment, gebruikscategorie conform EN 1906 - klasse 4
Duurzaamheid: klasse 7
Deurmassa: geen classificatie vastgelegd
Brandwerendheid: klasse 0
Veiligheid: klasse 1
Corrosiebestendigheid: klasse 5
Inbraak-bestendigheid: klasse 0
Uitvoeringstype: U

Kleuren / Oppervlakken

99 (zuiverwit)
92 (antraciegrijs)
90 (diepzwart)

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen
Tel.: +49 5691 82-0
Fax: +49 5691 82-319
international@hewi.com
www.hewi.com