

Eigenschappen

Kamergarnituur
in R-techniek met schildern conform DIN 18255 en EN 1906 van mat polyamide, bestaande uit:
Deurkruk in model 111PBR U-vorm van mat polyamide met doorlopende stalen kern tot aan het einde van de greep, door en door gekleurd, diameter 20 mm, met aanslaggeleiding en arrêteergroef, montage door eenvoudig vergrendelen van de deurkrukken in de reeds op de deur gemonteerde onderdelen.
De klikverbinding kan weer los worden gemaakt met een demontagesleutel. De deurkruk voldoet aan de specificaties van de EN 179 en DIN 18040.
Schild: model 230.20PBR, schildonderconstructie met kunststof-roestvrij staal verbindingsconstructie, DIN links en DIN rechts toepasbaar. Vastdraaiende lagers van de deurkrukken met automatisch vastklikkende rondom-vergrendeling en 5 mm lagerpunt als onderhoudsvrij glijlager met elastisch compensatiebereik en tweede lager in de deurkruk nek. Verborgen, betrouwbare schroefverbinding met combinatie van M4 schroeven en hulsschroeven en steunpen binnenin het deurblad.
Beschermende afdekkap voor plaat van mat polyamide, doorlopend ingekleurd, 46 x 168 mm, 11 mm hoog, vlak, 1,5 mm wanddikte.
Ontworpen en gekeurd voor het objectsegment, gebruikscategorie conform EN 1906 - klasse 2 of klasse 4
Gebruikscategorie: klasse 2 garnituur met krukstift 7 mm
Gebruikscategorie: klasse 4 garnituur met krukstift 8 - 8,5 mm
Duurzaamheid: klasse 7
Deurmassa: geen classificatie vastgelegd
Brandwerendheid: klasse 0
Veiligheid: klasse 1
Corrosiebestendigheid: klasse 5
Inbraakveiligheid: klasse 0
Uitvoeringstype: U
Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring

Awards

Certificaten

Kleuren / Oppervlakken

- 99 (zuiverwit)
- 98 (signaalwit)
- 97 (lichtgrijs)
- 95 (rotsgrijs)
- 92 (antraciegrijs)
- 90 (diepzwart)

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen
Tel.: +49 5691 82-0
Fax: +49 5691 82-319
international@hewi.com
www.hewi.com