



Właściwości
Zestaw klamek ppoż. z dzielonym trzpieniem
Technologia:
- klamka wyprodukowana na bazie technologii R
- przeznaczona do stosowania w obiektach budowlanych zgodnie z DIN 18255 i EN 1906, 4 klasa użytkowników
- szybki montaż poprzez zwykłe zazębienie (zatrzask) klamek z elementami podłoża uprzednio zamontowanymi na drzwiach
- przebadany zgodnie z DIN 18273 FS, uzyskał znak Ü
- element podłoża wykonany z poliamidu z rdzeniem ze stali szlachetnej
- łożyskowanie stało-obrotowe z samoczynnie zatrzaskującym się ryglem obrotowym
- ukryte mocowanie z zabezpieczeniem przed obluzowywaniem za pomocą śrub tulejowych i kołków podporowych

Funkcja:
- podwójne łożyskowanie za pomocą bezobsługowego łożyska ślizgowego z elastycznym zasięgiem wyrównawczym i drugim punktem łożyskowania w szyjce klamki
- łatwy w montażu sprężynowy trzpień wyrównuje dystans pomiędzy klamką a orzechem zamka
- drzwi można zamykać od wewnątrz i zewnątrz na klucz, niezamknięte drzwi można otworzyć z obu stron klamką, zamknięte drzwi można odblokować w kierunku wyjścia ewakuacyjnego klamką, jest to możliwe dzięki dzielonemu trzpieniowi, którego części obracają się niezależnie od siebie.
- klamki są skierowane do blatu drzwi w celu zapobiegania zaczepienia się o nie rękawem

Materiał:
- element podłoża - stal w połączeniu z poliamidem
- ocynkowany rdzeń stalowy powlekany barwionym na całej głębokości wysokiej jakości poliamidem

Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu EPD

Wyróżnienia

Certyfikaty

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Sp. z o.o. Oddz. w Polsce
Ul. Lelka 26
02-812 Warszawa
Tel.: 22 330 00 51
Faks: 22 330 00 50
info@hewi.pl

Kolory / Powierzchnie

18 (żółta musztarda)	50 (stalowoniebieski)	86 (piasek)	97 (jasnoszary)
24 (pomarańczowy)	55 (błękit akwatyczny)	90 (czerń jetowa)	98 (sygnał biały)
33 (rubinowa czerwień)	72 (może być zielony)	92 (szary antracytowy)	99 (czysta biel)
36 (koral)	84 (umbra)	95 (szary kamień)	74 (jabłko zielone)

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Sp. z o.o. Oddz. w Polsce
Ul. Lelka 26
02-812 Warszawa
Tel.: 22 330 00 51
Faks: 22 330 00 50
info@hewi.pl