HEWI brandwerende garnituur met gedeelde stift
111R12.230

Vergelijkbare afbeelding



Afmetingen in mm

Eigenschappen

Brandwerende garnituur met gedeelde stift
in R-techniek met rozetten conform DIN 18255 en EN 1906 van polyamide, oppervlak hoogglanzend, bestaande uit:
Deurkruk in model 111.23R U-vorm van polyamide met doorlopende stalen kern tot aan het einde van de greep, door en door gekleurd, diameter 23 mm, met aanslaggeleiding en arrêteergroef, montage door eenvoudig vergrendelen van de deurkrukken in de reeds op de deur gemonteerde onderdelen.
De klikverbinding kan weer los worden gemaakt met een demontagesleutel. De deurkruk voldoet aan de specificaties van de EN 179 en DIN 18040.
Rozetten: model 305.23... en 306.23FS, onderconstructie voor rozetten in kunststof-roestvrij staal verbindingsconstructie, DIN links en DIN rechts toepasbaar. Vastdraaiende lagers van de deurkrukken met automatisch vastklikkende rondom-vergrendeling en 5 mm lagerpunt als onderhoudsvrij glijlager met elastisch compensatiebereik en tweede lager in de deurkruk nek. Verborgen, betrouwbare schroefverbinding met combinatie van M4 schroeven en hulsschroeven en steunpen binnenin het deurblad.
Afdekkap voor rozetten, rond, van polyamide, door en door gekleurd, diameter 55 mm, 10,5 mm hoog, vlak, 1,5 mm wanddikte.
Ontworpen en gekeurd voor het objectbereik, gebruikscategorie conform EN 1906 - klasse 4 brandwerende garnituur met vierkantstift 9 mm, conform DIN 18273
Gebruikscategorie: klasse 4
Duurzaamheid: klasse 7
Deurmassa: geen classificatie vastgelegd
Brandwerendheid: klasse D1
Veiligheid: klasse 1
Corrosiebestendigheid: klasse 5
Inbraakveiligheid: klasse 0
Uitvoeringstype: U
Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring

Awards

Certificaten

Kleuren / Oppervlakken

18 (mosterdgeel)	50 (staalblauw)	86 (zand)	97 (lichtgrijs)
24 (oranje)	55 (aqua blauw)	90 (diepzwart)	98 (signaalwit)
33 (robijnrood)	72 (meigroen)	92 (antraciegrijs)	99 (zuiverwit)
36 (koraal)	84 (ember)	95 (rotsgrijs)	74 (appelgroen)

Technische veranderingen voorbehouden, 25.07.2024

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen
Tel.: +49 5691 82-0
Fax: +49 5691 82-319
international@hewi.com
www.hewi.com