Podobne zdjęcie



Wymiary w mm

Właściwości
Półzestaw z rozetą antywłamaniową (ES1)
Technologia:
- klamka wyprodukowana na bazie technologii R
- Klasa ochrony: ES 1 zgodnie z DIN 18257, może być stosowane na elementach antywłamaniowych zgodnie z DIN EN 1627-1630
- przeznaczona do stosowania w obiektach budowlanych zgodnie z DIN 18255 i EN 1906, 4 klasa użytkowników
- szybki montaż poprzez zwykłe zazębienie (zatrzask) klamek z elementami podłoża uprzednio zamontowanymi na drzwiach
- element podłoża wykonany z poliamidu z rdzeniem ze stali szlachetnej
- łożyskowanie stało-obrotowe z samoczynnie zatrzaskującym się ryglem obrotowym
- ukryte mocowanie z zabezpieczeniem przed obluzowywaniem za pomocą śrub tulejowych i kołków podporowych

Funkcja:
- podwójne łożyskowanie za pomocą bezobsługowego łożyska ślizgowego z elastycznym zasięgiem wyrównawczym i drugim punktem łożyskowania w szyjce klamki
- łatwy w montażu sprężynowy trzpień wyrównuje dystans pomiędzy klamką a orzechem zamka
- drzwi można zamykać od wewnątrz i zewnątrz na klucz, niezamknięte na klucz drzwi można otworzyć od wewnątrz klamką, a od zewnątrz tylko kluczem. Półzestawy należy stosować w połączeniu z odpowiednimi zamkami
- antywłamaniowa
- pod wkładkę bębenkową
- ochrona przed wwierceniem się w zamek

Materiał:
- element podłoża - stal w połączeniu z poliamidem
- ocynkowany rdzeń stalowy powlekany barwionym na całej głębokości wysokiej jakości poliamidem

Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu EPD

Wyróżnienia

Certyfikaty

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Sp. z o.o. Oddz. w Polsce
Ul. Lelka 26
02-812 Warszawa
Tel.: 22 330 00 51
Faks: 22 330 00 50
info@hewi.pl

Kolory / Powierzchnie

24 (pomarańczowy)	55 (błękit akwatyczny)	86 (piasek)	97 (jasnoszary)
33 (rubinowa czerwień)	72 (może być zielony)	90 (czerń jetowa)	98 (sygnał biały)
36 (koral)	74 (jabłko zielone)	92 (szary antracytowy)	99 (czysta biel)
50 (stalowoniebieski)	18 (żółta musztarda)	95 (szary kamień)	84 (umbra)

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Sp. z o.o. Oddz. w Polsce
Ul. Lelka 26
02-812 Warszawa
Tel.: 22 330 00 51
Faks: 22 330 00 50
info@hewi.pl