

Photo similaire

Propriétés

Demi-garniture

en technique R avec des rosaces conformes aux normes DIN 18255 et DIN EN 1906 en polyamide mat, surface brillante, composée de :

modèle de poignée de porte 111 en forme de U en polyamide mat avec cœur en acier sur toute la longueur jusqu'à l'extrémité de la poignée, teintée dans la masse, diamètre de 20 mm, avec embout de guidage et rainure crantée, montage par simple encliquetage des poignées de porte dans les pièces de support prémontées sur la porte.

L'encliquetage peut être débloqué à l'aide d'une clé de démontage. La poignée de porte est conforme aux prescriptions des normes DIN EN 179 et DIN 18040.

Rosace 305.20RKN, support de rosace en composite plastique/acier inoxydable, utilisable à DIN gauche et à DIN droite. Fixation des poignées par serrage avec verrouillage complet par encliquetage automatique et point d'appui de 5 mm comme palier lisse ne nécessitant aucun entretien avec zone de compensation élastique et un second point d'appui dans le col de poignée. Raccord à vis caché et protégé contre le desserrage avec combinaison de vis et de vis à douille M4 et tiges de support encastrées dans le battant de la porte.

Cache de rosace, rond, en polyamide teinté dans la masse, diamètre de 55 mm, 10,5 mm de haut, plat, 1,5 mm d'épaisseur de paroi.

Conçu et testé pour les bâtiments publics, catégorie d'utilisation selon DIN EN 1906 - garniture de classe 4 avec carré ressort 8 - 8,5 - 10 mm, garniture coupe-feu pour porte intérieure de classe 4 avec carré ressort 9 mm, selon DIN 18273

Catégorie d'utilisation : classe 4

Durabilité : classe 7

Dimensions de porte : aucune classification fixée

Résistance au feu : classe 0

Sécurité : classe 1

Résistance à la corrosion: Classe 5

















Protection anti-effraction : classe 0

Version : U

Certificats



Couleurs / Surfaces

 24 (orange)	 55 (bleu aqua)	 86 (sable)	 97 (gris clair)
 33 (rouge rubis)	 72 (vert mai)	 90 (noir foncé)	 98 (blanc signalis.)
 36 (corail)	 74 (vert pomme)	 92 (gris anthracite)	 99 (blanc pur)
 50 (bleu acier)	 18 (jaune moutarde)	 95 (gris souris)	 84 (umbra)